



Comment changer :  
essuie-glaces avant sur  
**Ford Focus MK2** - Guide  
de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO



### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
 FORD Kuga Mk1 SUV 2.5, FORD Focus Mk2 Break (DA\_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Break (DA\_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus Mk2 3/5 portes (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 3/5 portes (DA\_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus Mk2 3/5 portes (DA\_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus Mk2 3/5 portes (DA\_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus Mk2 Berline (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 3/5 portes (DA\_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 3/5 portes (DA\_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus Mk2 Break (DA\_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus Mk2 Break (DA\_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus Mk2 Break (DA\_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus Mk2 Break (DA\_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus Mk2 3/5 portes (DA\_, HCP, DP) 1.8 TDCi, (+ 33)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Remplacement : essuie-glaces – Ford Focus MK2. AUTODOC recommande :


- Remplacez toujours les balais d'essuie-glace avant en paire. Ceci assurera un nettoyage efficace et uniforme du pare-brise.
- Ne confondez pas l'essuie-glace du conducteur avec celui du côté passager.
- La procédure de remplacement des balais d'essuie-glace est identique.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Ford Focus MK2 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

**EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:**

1 Préparez les nouveaux essuie-glaces.



2 Tirez à fond sur le bras d'essuie-glace de la surface de la vitre jusqu'au maximum.



3

Inclinez la lame d'essuie-glace à 90°.



4

Retirez la lame de l'essuie-glace.




### Remplacement : essuie-glaces – Ford Focus MK2. Conseil :

- Lorsque vous remplacez la lame d'essuie-glaces, faites attention à ce que le bras de l'essuie-glaces ne heurte pas le pare-brises, à cause de la tension du ressort de l'essuie-glace.

5

Installez la nouvelle lame d'essuie-glaces et reposez avec précaution le bras d'essuie-glace sur le pare-brises.



Remplacement : essuie-glaces – Ford Focus MK2. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Ne touchez pas le balai d'essuie-glace au niveau du caoutchouc, afin d'éviter tout endommagement de l'enrobage graphite.
- Assurez-vous que la bande en caoutchouc de la lame adhère correctement à la vitre sur toute sa longueur.


6

Allumez le contact.



7

Après installation, vérifiez la performance des essuie-glaces. Les balais ne doivent pas s'entrechoquer ni cogner contre le joint du pare-brise.



**BIEN JOUÉ!** 👍

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR FORD**

**ESSUIE-GLACES : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR FORD FOCUS  
MK2**

**ESSUIE-GLACES POUR FORD: ACHETEZ MAINTENANT**

**ESSUIE-GLACES POUR FORD FOCUS MK2 : LES MEILLEURS  
OFFRES ET PROMOTIONS**

## **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.