




Comment changer : filtre
à carburant sur **BMW**
E36 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO




i Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle BMW 3 Berline (E36) 316i 1.6, BMW 3 Berline (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Berline (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Berline (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 5 Berline (E34) 530i 3.0 V8, BMW 5 Berline (E34) 540i 4.0 V8, BMW 5 Touring (E34) 530i 3.0 V8, BMW 3 Cabriolet (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 5 Touring (E34) 540i 4.0, BMW 3 Cabriolet (E36) 318i 1.8, (+ 64)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – BMW E36.
OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :



- Brosse de nettoyage en nylon
- Nettoyant multi-usages en spray
- Douille d'entraînement n°7
- Douille d'entraînement n°8
- Douille d'entraînement n°10
- Clé à cliquet
- Conteneur pour liquides
- Cale de roue

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à carburant – BMW E36. Conseil d’AUTODOC :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – BMW E36. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Ouvrez la trappe à carburant.



2 Dévissez le bouchon du réservoir.



3 Sécurisez les roues avec des cales.



4

Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.




5

Dévissez les fixations de la protection plastique de la carrosserie de la voiture. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.




6

Retirez la protection plastique de la carrosserie de la voiture.



7

Relâchez les colliers de fixation des tuyaux de filtre à carburant. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.



8 Détachez les tuyaux du filtre à carburant.




9 Dévissez le support du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



10 Préparez un bac pour récupérer le liquide.



11 Nettoyez les conduites de carburant. Utilisez une brosse de nettoyage en nylon. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.




12

Débranchez les lignes d'arrivée de carburant du filtre à essence.



13

Retirez le filtre à essence.



Remplacement : filtre à carburant – BMW E36. AUTODOC recommande :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

14

Installez un filtre à essence neuf.



Remplacement : filtre à carburant – BMW E36. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Souvenez-vous qu'il est important de ne pas intervertir l'entrée et la sortie du filtre. Les flèches sur le filtre indiquent la direction du flux de carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- Ne prenez que des filtres de qualité.


15

Raccordez les conduites de carburant au nouveau filtre à carburant.



16

Serrez les colliers de fixation des tuyaux de filtre à carburant. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.



17

Nettoyez les conduites de carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



18

Vissez le support de montage du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.




19

Attachez le tuyau au filtre à carburant.


20

Réinstallez la protection plastique de la carrosserie de la voiture.



21

Vissez les fixations de la protection plastique de la carrosserie de la voiture. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



22

Abaissez la voiture.



23 Retirez les crics et les cales.

24 Serrez le bouchon du réservoir.




25 Fermez la trappe à carburant.



Remplacement : filtre à carburant – BMW E36. Les experts d'AUTODOC recommandent :


- Avant de débiter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

26 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



27

Éteignez le moteur.



BIEN JOUÉ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR BMW

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR BMW E36

FILTRE À CARBURANT POUR BMW: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À CARBURANT POUR BMW E36 : LES MEILLEURS
OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.