+ AUTODOC CLUB

Comment changer: filtre d'habitacle sur **AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)** - Guide de remplacement







TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

i Important!

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle: AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI, AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

CLUB.AUTO-DOC.FR 1–7







Remplacement : filtre d'habitacle – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Conseil d'AUTODOC :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabriquant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filrte avant la date prévu de la révision.
- Attention: tous les travaux sur la voiture AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

- Ouvrez le capot.
- Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.
- Retirez le joint de la grille d'auvent.



Soulevez et retirez la grille d'auvent.



CLUB.AUTO-DOC.FR 2-6







Déverrouillez les clips du couvercle du filtre d'habitacle. Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



AUTODOC recommande:

 Remplacement : filtre d'habitacle – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.

6

5

Retirez l'élément filtrant du compartment du filtre.



AUTODOC recommande:

• Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

CLUB.AUTO-DOC.FR 3-6







Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boitier.



Remplacement : filtre d'habitacle – AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Suivez la direction de la flêche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) Il est important de n'utiliser que des filtres de haute qualité.

Réinstalez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



Installez la grille d'auvent et fixez-la.

8



CLUB.AUTO-DOC.FR 4–6







10 Installez le joint de la grille d'auvent.



- 11 Allumez le contact.
- Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.
- £teignez le contact.
- 14 Retirez la housse d'aile.
- 15 Fermez le capot.

BIEN JOUÉ!

VOIR PLUS DE TUTORIELS

CLUB.AUTO-DOC.FR 5-6







AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES



UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE D'HABITACLE: UNE VASTE SÉLECTION

(i) CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.

CLUB.AUTO-DOC.FR 6-6