

Comment changer: filtre d'habitacle sur VW

Passat 3C B6 Variant Guide de remplacement





TUTORIEL VIDÉO



i Important!

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle: VW Passat B7 Berline (362) 1.4 TSI, VW Passat B7 Berline (362) 1.8 TSI, VW Passat B7 Berline (362) 2.0 TSI, VW Passat B7 Berline (362) 1.6 TDI, VW Passat B7 Berline (362) 2.0 TDI, VW Passat B7 Berline (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Berline (362) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.8 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TSI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel, VW Touran I (1T3) 1.2 TSI, (+291)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

CLUB.AUTO-DOC.FR 1-8





Remplacement : filtre d'habitacle – Passat B6 3C Variant. Les professionnels recommandent :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabriquant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filrte avant la date prévu de la révision.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE - VW PASSAT 3C5. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1

Réglez le siège passager le plus possible vers l'arrière.



2

Détachez la vis du revêtement de la boîte à gants et retirez le revêtement.



CLUB.AUTO-DOC.FR 2-7









Déverrouillez les clips du couvercle du filtre d'habitacle. Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



Retirez le filtre habitacle.

5



Remplacement : filtre d'habitacle – Passat Variant B6. AUTODOC recommande .

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.
- Installez le filtre d'habitacle sur son siège de montage.



CLUB.AUTO-DOC.FR 3-7





AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle VW Passat B6 3C Variant. Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Réinstalez le couvercle du compartiment du filtre habitacle. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.



Installez le revêtement de la boîte à gants et vissez ses fixations.



- Reréglez le siège passager dans sa position initiale.
- Allumez le contact.



CLUB.AUTO-DOC.FR 4–7









10

Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



11

Éteignez le contact.



BIEN JOUÉ! 👍




VOIR PLUS DE TUTORIELS

5-7 CLUB.AUTO-DOC.FR





AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES



UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VW

FILTRE D'HABITACLE: UNE VASTE SÉLECTION

CLUB.AUTO-DOC.FR 6-7





ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VW PASSAT 3C B6 VARIANT

FILTRE D'HABITACLE POUR VW: ACHETEZ MAINTENANT

FILTRE D'HABITACLE POUR VW PASSAT 3C B6 VARIANT :
LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

① CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTO-DOC.FR 7-7