




Comment changer :  
courroie poly V sur  
**Mercedes W203** - Guide  
de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO



### **i Important !**

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S210) E 280 T 4-matic (210.281), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S210) E 320 T (210.265), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S210) E 320 T 4-matic (210.282), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S202) C 240 T (202.086), MERCEDES-BENZ Classe C Break (S202) C 280 T (202.089), MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W202) C 240 (202.026), MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W202) C 280 (202.029), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S210) E 280 T (210.263), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 430 (210.070), (+ 104)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : COURROIE POLY V – MERCEDES  
W203. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :



- Clé mixte de No.16

- Couverture des ailes

**ACHETER DES OUTILS**

Remplacement : courroie poly V – Mercedes W203. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1

Ouvrez le capot.




2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.



3

Retirez le couvercle du moteur.




**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : courroie poly V – Mercedes W203. Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.


**4**

Retirez les tuyaux d'admission d'air.




**5**

Mettez de côté la poulie de tendeur de la courroie en V crantée. Utilisez une clé mixte de No.16.



**6**

Retirez la courroie en V crantée.



**Remplacement : courroie poly V – Mercedes W203. AUTODOC recommande :**

- Vérifiez l'état de la poulie du tendeur et de la poulie libre. Remplacez-les au besoin.

**7** Remplacez la poulie du tendeur à sa position initiale.

**8** Installez la courroie en V crantée.




**Remplacement : courroie poly V – Mercedes W203. Conseil d’AUTODOC :**

- Assurez-vous que la courroie en V crantée est correctement serrée sur toutes les poulies.

**9** Mettez de côté la poulie de tendeur de la courroie en V crantée. Utilisez une clé mixte de No.16.




**10** Installez la courroie striée en V sur le tendeur.



**11** Remplacez la poulie du tendeur à sa position initiale. Utilisez une clé mixte de No.16.


12

Réinstallez les tuyaux d'admission d'air.



13

Installez le couvercle du moteur et sécurisez-le.




### AUTODOC recommande:

- Assurez-vous que le cache moteur est bien en place. Il ne faut pas qu'il soit déplacé de manière incompatible avec les attaches de guidage et la durite d'admission d'air du boîtier-papillon.
- Remplacement : courroie poly V – Mercedes W203. Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager la pièce.

14

Retirez la housse d'aile.



15

Fermez le capot.



**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**



## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MERCEDES**

**COURROIE POLY V : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR MERCEDES  
W203**

**COURROIE POLY V POUR MERCEDES: ACHETEZ  
MAINTENANT**

**COURROIE POLY V POUR MERCEDES W203 : LES  
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.