



Comment changer : filtre  
à air sur **Dodge Caliber**  
**SRT4** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO



### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
DODGE CALIBER 1.8

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE À AIR – DODGE CALIBER SRT4. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Tournevis À Tête Plate
- Serviette microfibras
- Couverture des ailes


**ACHETER DES OUTILS**

**Remplacement : filtre à air – Dodge Caliber SRT4. Conseil d'AUTODOC :**

- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.


**REPLACEMENT : FILTRE À AIR – DODGE CALIBER SRT4. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :**

**1** Ouvrez le capot.




**2** Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.


**3** Desserrez l'attache de l'admission d'air. Utilisez un tournevis plat.



**4** Détachez le boîtier du conduit d'air du boîtier du filtre à air.




**5** Déverrouillez les clips du couvercle du filtre à air.



**6** Retirez le tuyau de ventilation du carter.



**7** Retirez le couvercle du filtre à air.



**8** Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.



**9** Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.

Remplacement : filtre à air – Dodge Caliber SRT4. Les professionnels recommandent :

- Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.

10

Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre.



AUTODOC recommande:


- Remplacement : filtre à air – Dodge Caliber SRT4. Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Ne prenez que des filtres de qualité.
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.

11

Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.




**12** Appuyez sur les clips du couvercle du filtre à air pour les remettre en place.




**13** Installez le tuyau du PCV.

**14** Connectez le tuyau d'admission d'air au boîtier du filtre à air.




**15** Serrez le collier de serrage sur la durite d'admission d'air. Utilisez un tournevis plat.



**16** Retirez la housse d'aile.

17

Fermez le capot.



**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**



# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR DODGE**

**FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR DODGE  
CALIBER SRT4**

**FILTRE À AIR POUR DODGE: ACHETEZ MAINTENANT**

**FILTRE À AIR POUR DODGE CALIBER SRT4 : LES  
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.