+ AUTODOC CLUB

Comment changer : filtre d'habitacle sur **BMW E90**- Guide de remplacement







TUTORIEL VIDÉO



i Important!

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle: BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0, BMW 3 Touring (E91) 318d 2.0, BMW 3 Berline (E90) 318d 2.0, BMW 1 Coupe (E82) M, BMW X1 (E84) xDrive 28 i, BMW 3 Touring (E91) 318i 2.0, BMW 3 Touring (E91) 316d 2.0, BMW 3 Berline (E90) 320d xDrive 2.0, BMW X1 (E84) xDrive 20 i, BMW 1 Coupe (E82) 118d 2.0, BMW 3 Coupe (E92) 318i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E93) 318i 2.0, BMW 3 Cabriolet (E93) 325d 3.0, BMW 1 3 portes (E81) 116i 1.6, (+ 132)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

CLUB.AUTO-DOC.FR 1–9







REMPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – BMW E90. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :



- Douille d'entraînement n°8
- Clé à cliquet

• Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

CLUB.AUTO-DOC.FR 2–9







Remplacement : filtre d'habitacle – BMW E90. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabriquant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filrte avant la date prévu de la révision.
- Attention : tous les travaux sur la voiture BMW E90 doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1

Ouvrez le capot.



- Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.
- Dévissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle (6 pièces).



CLUB.AUTO-DOC.FR 3–9







3.2 Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.



Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



Déclipsez le couvercle du filtre d'habitacle.

6



Retirez l'élément filtrant du compartment du filtre.



Remplacement : filtre d'habitacle – BMW E90. Conseil des experts d'AUTODOC

• Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

CLUB.AUTO-DOC.FR 4–9







Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boitier.



Remplacement : filtre d'habitacle – BMW E90. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Suivez la direction de la flêche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité BMW E90.
- 8 Clipsez le couvercle du filtre d'habitacle.



Réinstalez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



CLUB.AUTO-DOC.FR 5–9







AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle BMW E90. Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager les fixations.
- Vissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle (6 pièces). Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.



Retirez la housse d'aile. Fermez le capot.



- 12 Allumez le contact.
- Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



CLUB.AUTO-DOC.FR 6–9









14 Éteignez le contact.



VOIR PLUS DE TUTORIELS

CLUB.AUTO-DOC.FR 7–9







AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES



UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR BMW

FILTRE D'HABITACLE: UNE VASTE SÉLECTION

CLUB.AUTO-DOC.FR 8–9





ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR BMW E90

FILTRE D'HABITACLE POUR BMW: ACHETEZ MAINTENANT

FILTRE D'HABITACLE POUR BMW E90 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

(i) CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.

CLUB.AUTO-DOC.FR 9–9