



Comment changer : filtre
d'habitacle sur **Mercedes**
W124 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S124) E 300 TD (124.191), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S124) E 250 TD (124.186), MERCEDES-BENZ Classe E Cabriolet (A124) E 200 (124.060), (+ 21)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – MERCEDES
W124. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :



- Tournevis phillips

[ACHETER DES OUTILS](#)

Remplacement : filtre d'habitacle – Mercedes W124. AUTODOC recommande :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévu de la révision.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – MERCEDES W124. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1

Ouvrez le capot.



2

Retirez le joint du tablier de l'essuie-glace.



3

Retirez l'élément central qui maintient le joint du plateau d'essuie-glace.



4

Retirez la moulure en caoutchouc du pare-brise.



5

Dévissez les fixations de l'évacuation. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



6

Retirez la partie latérale de l'évacuation.



7

Retirez la partie centrale de l'évacuation.



8

Appuyez sur le dispositif de retenue du filtre d'habitacle pour le dégager.

**9**

Retirez les filtres cabine.

**10**

Installez les filtres cabine.

**11**

Remettez le filtre d'habitacle en place.



12 Installez la partie centrale de l'évacuation.



13 Installez la partie latérale de l'évacuation.



14 Vissez les fixations de l'évacuation. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



15 Installez la moulure en caoutchouc du pare-brise.



16 Installez l'élément central qui maintient le joint du plateau d'essuie-glace.



17 Installez le joint du tablier de l'essuie-glace.



18 Fermez le capot.



19 Allumez le contact.



20 Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



21

Éteignez le contact.



BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MERCEDES

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR MERCEDES
W124**

**FILTRE D'HABITACLE POUR MERCEDES: ACHETEZ
MAINTENANT**

**FILTRE D'HABITACLE POUR MERCEDES W124 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.