

Comment changer : filtre à carburant sur **Fiat Punto 188 diesel** - Guide de remplacement





TUTORIEL VIDÉO



i Important!

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
FIAT Panda II 5 portes (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda II 5 portes (169) 1.2 4x4,
FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet 4x4, FIAT Ducato III Van
(250, 290) 3.0 Natural Power, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT
Ducato III Van (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 3.0 D
150 Multijet, FIAT Ducato III Camion à Plateau / Châssis (250, 290) 3.0 D 150 Multijet,
FIAT Doblo II Camion à Plateau/Châssis (263) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D
Multijet, FIAT Ducato III Minibus (250, 290) 2.3 D 130 Multijet, FIAT Multipla (186) 1.9
JTD 105, FIAT Ducato III Camion à Plateau / Châssis (250, 290) 2.3 D 4x4 120
Multijet, FIAT Ducato III Van (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, (+77)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

CLUB.AUTO-DOC.FR 1–9





REMPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT - FIAT PUNTO 188. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Tournevis à tête plate
- Conteneur pour liquides
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

CLUB.AUTO-DOC.FR 2–9





Remplacement : filtre à carburant - Fiat Punto 188. Conseil d'AUTODOC :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Attention : tous les travaux sur la voiture Fiat Punto 188 doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Ouvrez le capot.



- Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.
- Débranchez le fil du capteur de carburant du filtre à carburant. Utilisez un tournevis plat.



Dévissez le couvercle du filtre à carburant.



CLUB.AUTO-DOC.FR 3–9







- Préparez un bac pour récupérer le liquide.
- Retirez le filtre à essence.



Mettez l'ancienne cartouche de filtre dans le conteneur.

Remplacement : filtre à carburant - Fiat Punto 188. Conseil :

- Attention! Il se peut que de l'essence s'écoule du boitier et des conduites du filtre.
- Retirez l'ancienne bague d'étanchéité. Utilisez un tournevis plat.



Installez la nouvelle rondelle d'étanchéité. Utilisez un tournevis plat.



CLUB.AUTO-DOC.FR 4–9



12







10 Installez un filtre à essence neuf.



Remplacement : filtre à carburant - Fiat Punto 188. AUTODOC recommande :

- Assurez-vous que le filtre à carburant soit positionné correctement. Tenez compte de la marque de la direction de circulation du carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boitier du filtre à carburant.
- Ne prenez que des filtres de qualité.
- Installez et serrez le bouchon du compartiment du filtre à essence.



Connectez le fil du capteur de carburant au filtre à carburant.



CLUB.AUTO-DOC.FR 5–9





Remplacement : filtre à carburant – Fiat Punto 188. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Avant de débuter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.
- Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



- 14 Éteignez le moteur.
- 15 Retirez la housse d'aile.
- 16 Fermez le capot.



CLUB.AUTO-DOC.FR 6-9





Remplacement : filtre à carburant – Fiat Punto 188. Les professionnels recommandent :

• Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ! 👍

VOIR PLUS DE TUTORIELS

CLUB.AUTO-DOC.FR 7–9





AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES



UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR FIAT

FILTRE À CARBURANT: UNE VASTE SÉLECTION

CLUB.AUTO-DOC.FR 8–9





ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR FIAT PUNTO 188

FILTRE À CARBURANT POUR FIAT: ACHETEZ MAINTENANT

FILTRE À CARBURANT POUR FIAT PUNTO 188 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

(1) CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTO-DOC.FR 9–9