+ AUTODOC CLUB

Comment changer: rétroviseur exterieur sur **Ford Fiesta JA8** - Guide de remplacement







TUTORIEL VIDÉO



important!

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle: FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.4 LPG, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD B-Max (JK8) 1.0 EcoBoost, FORD B-Max (JK8) 1.6 Ti, FORD B-Max (JK8) 1.6 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4, FORD B-Max (JK8) 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 3/5 portes (JA8, JR8) 1.0, (+17)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

CLUB.AUTO-DOC.FR 1–13







REMPLACEMENT : RÉTROVISEUR EXTERIEUR - FORD FIESTA JA8. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Douille d'entraînement n°10
- Douille d'entraînement n°13
- Mèche Torx T20
- Mèche Torx T25

- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Tournevis À Tête Plate
- Outil d'ajustement en plastique

ACHETER DES OUTILS

CLUB.AUTO-DOC.FR 2-13







Remplacement : rétroviseur exterieur – Ford Fiesta JA8. AUTODOC recommande :

• Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : RÉTROVISEUR EXTERIEUR - FORD FIESTA JA8. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

Ouvrez la portière de la voiture.

3



2 Enlevez le cache du bouchon à vis du rétroviseur.



Détachez l'accoudoir du panneau de la portière. Servez-vous d'un outil de garniture en plastique.



CLUB.AUTO-DOC.FR 3–13







Retirez les vis de l'accoudoir de la portière. Utilisez la mèche Torx T25. Utilisez une clé à cliquet.



Retirez le cache du bouchon à vis de la poignée de porte. Utilisez un tournevis plat.



Retirez la vis de la poignée de porte. Utilisez la mèche Torx T20. Utilisez une clé à cliquet.



Retirez le réflecteur du panneau de la portière. Servez-vous d'un outil de garniture en plastique.



CLUB.AUTO-DOC.FR 4–13







Dévissez les fixations du panneau de la portière. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



Détachez le panneau de la portière. Servez-vous d'un outil de garniture en plastique.



Remplacement : rétroviseur exterieur - Ford Fiesta JA8. Conseil :

- Ne forcez pas en retirant la pièce. Vous risqueriez de l'endommager.
- Retirez les clips du panneau de la portière. Servez-vous d'un outil de garniture en plastique.



Détachez le connecteur du commutateur de fenêtre de l'unité de commande.



CLUB.AUTO-DOC.FR 5–13







Retirez le panneau de la portière.



Détachez le connecteur de réglage du rétroviseur de l'unité de commande.



- Détachez le connecteur de réglage du rétroviseur de la portière. Servez-vous d'un outil de garniture en plastique.
- Retirez les vis du rétroviseur. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé à cliquet.



16 Retirez le rétroviseur.



CLUB.AUTO-DOC.FR 6-13







Débranchez le câblage du rétroviseur.



Remplacement : rétroviseur exterieur – Ford Fiesta JA8. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Attention ! N'abîmez pas le câblage du rétroviseur.
- Branchez le câblage du rétroviseur.



19 Installez le nouveau rétroviseur.

20



Serrez les vis du rétroviseur. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 22 Nm.



CLUB.AUTO-DOC.FR 7–13







Fixez le connecteur de réglage du rétroviseur à la portière.



Branchez le connecteur de réglage du rétroviseur sur l'unité de commande.



Branchez le connecteur du commutateur de fenêtre sur l'unité de commande.



Réinstallez le panneau de la portière.



AUTODOC recommande:

 Attention! Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager les fixations de la voiture. Ford Fiesta JA8

CLUB.AUTO-DOC.FR 8-13







Réinstallez les clips du panneau de la portière. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.



Vissez les fixations du panneau de la portière. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



Réinstallez le réflecteur du panneau de la portière. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.



Vissez les fixations de l'accoudoir de la portière. Utilisez la mèche Torx T25. Utilisez une clé à cliquet.



28

CLUB.AUTO-DOC.FR 9-13







Réinstallez l'accoudoir du panneau de la portière. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.



Vissez les fixations de la poignée de la portière. Utilisez la mèche Torx T20. Utilisez une clé à cliquet.



Réinstallez le cache du bouchon à vis de la poignée de porte.



Installez le cache du bouchon à vis du rétroviseur.



CLUB.AUTO-DOC.FR 10-13







33

Fermez la portière de la voiture.



BIEN JOUÉ! 👍



VOIR PLUS DE TUTORIELS

11-13 CLUB.AUTO-DOC.FR





AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES



UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR FORD

RÉTROVISEUR EXTERIEUR: UNE VASTE SÉLECTION

CLUB.AUTO-DOC.FR 12-13







ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR FORD FIESTA JA8

RÉTROVISEUR EXTERIEUR POUR FORD: ACHETEZ MAINTENANT

RÉTROVISEUR EXTERIEUR POUR FORD FIESTA JA8 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

(i) CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTO-DOC.FR 13-13