# **+** AUTODOC CLUB


Comment changer:
disques de frein avant sur **VW Golf 4** - Guide de
remplacement







### **TUTORIEL VIDÉO**



### i Important!

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle: VW Golf IV 3/5 portes (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV 3/5 portes (1J1) 1.6, VW Golf IV 3/5 portes (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV 3/5 portes (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV 3/5 portes (1J1) 1.8, VW New Beetle 3/5 portes (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle 3/5 portes (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW Golf IV 3/5 portes (1J1) 1.9 TDI 4motion, VW Golf IV 3/5 portes (1J1) 1.8 4motion, VW Bora Berline (1J2) 1.6, VW Bora Berline (1J2) 2.0, VW Bora Berline (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Berline (1J2) 1.8, VW Bora Berline (1J2) 1.4 16V, VW Bora Berline (1J2) 1.9 SDI, (+47)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

CLUB.AUTO-DOC.FR 1–13







## REMPLACEMENT : DISQUES DE FREIN – VW GOLF 4. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :



- Brosse métallique
- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Douille hexagonale n° H7
- Mèche Torx T30
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Repousse piston pour étrier de frein
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Pied-de-biche
- Cale de roue

**ACHETER DES OUTILS** 

CLUB.AUTO-DOC.FR 2-13







## Remplacement : disques de frein – VW Golf 4. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacez les disques de frein sur une VW Golf 4 par jeu complet pour chaque essieu, quel que soit l'état des composants. Ceci assurera un freinage équilibré.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux disques du même axe.
- Lors du changement des disques de frein, remplacez toujours les plaquettes de frein.
- Attention : tous les travaux sur la voiture VW Golf 4 doivent être effectués avec le moteur éteint.

#### EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

Ouvrez le capot. Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein.

Sécurisez les roues avec des cales.

3



Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17



CLUB.AUTO-DOC.FR 3-13







Surèlevez l'avant de la voiture et arrimez la.



5 Dévissez les boulons de la roue.



#### **AUTODOC** recommande:

- Attention! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. VW Golf 4
- Retirez la roue.



Séparez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.



CLUB.AUTO-DOC.FR 4–13








Retirez les bouchons anti-poussière des goupilles de guidage de l'étrier de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.



Dévissez l'attache de l'étrier de frein. Utilisez la clé HEX n° H7. Utilisez une clé à cliquet.



10 Retirez l'étrier de frein.

11



Retirez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.



CLUB.AUTO-DOC.FR 5–13







#### Remplacement: disques de frein - VW Golf 4. Conseil d'AUTODOC:

- Attachez l'étrier à la suspension ou à la caisse à l'aide d'un fil de fer, sans débrancher le flexible de frein afin d'éviter la dépressurisation du système.
- Assurez-vous que l'étrier de frein n'est pas accroché sur le flexible de frein.
- N'appuyez pas sur la pédale de frein après le retrait de l'étrier de frein. Le piston pourrait tomber du cylindre de frein, et entrainer une fuite de liquide de frein et une dépressurisation du système.
- Vérifiez le support de l'étrier de frein, ses vis de guidage et ses soufflets. Nettoyez-les. Remplacez-les si nécessaire.

Dévissez l'attache du disque de frein. Utilisez la mèche Torx T30.



Retirez le disque de frein.



CLUB.AUTO-DOC.FR 6-13







Nettoyez le moyeu. Utilisez une brosse métallique. Traitez la surface de contact. Utilisez de la graisse au cuivre.



Nettoyez le support de l'étrier de frein et retirez toute poussière et encrassement. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



#### **AUTODOC** recommande:

- Remplacement : disques de frein VW Golf 4. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.
- 16 Installez le disque de frein.



CLUB.AUTO-DOC.FR 7–13







Serrez l'attache du disque de frein. Utilisez la mèche Torx T30. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 4 Nm.



Lubrifiez le piston de l'étrier de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



Remplacement : disques de frein – VW Golf 4. Les professionnels recommandent :

- Attendez quelques minutes après l'application.
- Appuyez sur le piston de l'étrier de roue. Servez-vous d'un repousse piston pour étrier de frein.



20 Installez les plaquettes de frein.



CLUB.AUTO-DOC.FR 8-13







Installez l'étrier de frein et fixez-le. Utilisez la clé HEX n° H7. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 30 Nm.



Installez les bouchons anti-poussière des goupilles de guidage de l'étrier de frein.



Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.



Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



24

#### AUTODOC recommande:

 Remplacement : disques de frein – VW Golf 4. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

CLUB.AUTO-DOC.FR 9-13







25 Installez la roue.



#### AUTODOC recommande:

- Attention! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en vissant les boulons de fixation. VW Golf 4
- Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 120 Nm.



Retirez les crics et les cales.

28



CLUB.AUTO-DOC.FR 10-13







#### **AUTODOC** recommande:

 Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le vase d'expansion et ajoutez-en si nécessaire.

29

Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein.



## Remplacement : disques de frein – VW Golf 4. Les professionnels recommandent :

• Sans démarrer le moteur, pressez à plusieurs reprises sur la pédale de frein jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

30

Fermez le capot.



BIEN JOUÉ!

**VOIR PLUS DE TUTORIELS** 

CLUB.AUTO-DOC.FR 11-13





## AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES



UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VW** 

**DISQUES DE FREIN: UNE VASTE SÉLECTION** 

CLUB.AUTO-DOC.FR 12-13





#### **ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VW GOLF 4**

**DISQUES DE FREIN POUR VW: ACHETEZ MAINTENANT** 

DISQUES DE FREIN POUR VW GOLF 4 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

### (1) CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTO-DOC.FR 13-13