



Comment changer :
rétroviseur extérieur sur
MERCEDES-BENZ Classe
E Break (S124) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
MERCEDES-BENZ Classe E Break (S124) E 300 TD (124.191), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S124) E 250 TD (124.186), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S124) E 36 T AMG (124.092), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S124) E 300 T Turbo-D (124.193), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S124) E 300 T 4-matic (124.290), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S124) E 250 Turbo D

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

REPLACEMENT : RÉTROVISEUR EXTERIEUR –
MERCEDES-BENZ CLASSE E BREAK (S124). LISTE DES
OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Graisse diélectrique
- Tournevis phillips
- Outil d'ajustement en plastique

Acheter des outils

Remplacement : rétroviseur extérieur – MERCEDES-BENZ Classe E Break (S124). Les professionnels recommandent :


- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : RÉTROVISEUR EXTERIEUR – MERCEDES-BENZ CLASSE E BREAK (S124). SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Ouvrez la portière de la voiture.

2 Baissez la vitre de la fenêtre.


3 Retirez le cache qui recouvre les fixations du rétroviseur extérieur. Servez-vous d'un outil de garniture en plastique.




4 Dévissez la fixation du connecteur du rétroviseur latéral. Servez-vous d'un tournevis Phillips.




5 Retirez l'écrou de fixation.




6 Détachez le connecteur du rétroviseur latéral.




7 Dévissez les fixations du rétroviseur latéral. Servez-vous d'un tournevis Phillips.




8 Retirez les écrous de fixations.



9 Retirez le rétroviseur.




10 Installez le nouveau rétroviseur.




11 Installez les boulons de fixation.


12 Vissez les fixations du rétroviseur latéral. Servez-vous d'un tournevis Phillips.




13 Appliquez du produit sur le connecteur du rétroviseur latéral. Utilisez de la graisse diélectrique.



14 Reconnectez le connecteur du rétroviseur latéral.



15 Installez l'écrou de fixation.




16

Vissez la fixation du connecteur du rétroviseur latéral. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



17

Installez le cache de rétroviseur latéral.



18

Réglez le verre du miroir.



19

Soulevez complètement la vitre.

20

Fermez la portière de la voiture.

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

RÉTROVISEUR EXTERIEUR : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.