



Comment changer : filtre  
d'habitacle sur **NISSAN**  
**TEANA I (J31)** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
NISSAN TEANA I (J31) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.3, NISSAN TEANA I (J31) 3.5,  
NISSAN TEANA I (J31) 2.5 FOUR Traction intégrale (TNJ31)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – NISSAN  
TEANA I (J31). OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR  
BESOIN :



- Mèche Torx T20
- Pincés
- Outil d'ajustement en plastique

**Acheter des outils**

Remplacement : filtre d'habitacle – NISSAN TEANA I (J31). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévu de la révision.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - NISSAN TEANA I (J31) - doivent être effectués avec le moteur éteint.

**EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:**

1

Ouvrir la boîte à gants.



2

Retirez les bouchons de la boîte à gants. Servez-vous d'un outil de garniture en plastique.



**3** Retirez la boîte à gants.




**4** Dévissez les fixations du panneau arrière de la boîte à gants. Utilisez la mèche Torx T20.



**5** Retirez les fixations qui relient le relais au panneau arrière. Utilisez des pinces.




**6** Retirez la partie inférieure du panneau arrière.



**7** Retirez le panneau arrière de la boîte à gants.



**8** Déclipsez les fixations du couvercle du filtre d'habitacle.



**9** Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



**10** Retirez le filtre habitacle.



Remplacement : filtre d'habitacle – NISSAN TEANA I (J31). AUTODOC recommande :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.


**11** Installez un nouveau filtre d'habitacle selon le repère de direction du flux d'air.



- 12** Réinstallez le couvercle du compartiment du filtre habitacle. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.



- 13** Attachez les fixations qui relient le relais au panneau arrière.



- 14** Installez le panneau arrière de la boîte à gants.



- 15** Installez la partie inférieure du panneau arrière.



- 16** Vissez les fixations sur le panneau arrière de la boîte à gants. Utilisez la mèche Torx T20.




**17** Installez la boîte à gants.



**18** Installez les bouchons de la boîte à gants.



**19** Fermez la boîte à gants.



**20** Allumez le contact.

**21** Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

**22** Éteignez le contact.

**BIEN JOUÉ !** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**



# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.