# **+** AUTODOC CLUB

Comment changer:
plaquettes de frein avant
sur **Hyundai Santa Fe CM** - Guide de
remplacement







### **TUTORIEL VIDÉO**



#### i Important!

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle: HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 3.5 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4, HYUNDAI GENESIS (BH) 3.8 V6, HYUNDAI Grand Santa Fé (DM) 2.2 CRDi Traction intégrale, HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4, (+ 13)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

CLUB.AUTO-DOC.FR 1–13







# REMPLACEMENT : PLAQUETTES DE FREIN - HYUNDAI SANTA FE CM. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Brosse métallique
- Brosse de nettoyage en nylon
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Pâte anti-grincements
- Graisse au cuivre
- Clé dynamométrique

- Douille d'entraînement n°14
- Douille longue à choc pour jantes No.21
- Clé à cliquet
- Repousse piston pour étrier de frein
- Pied-de-biche
- Cale de roue

**ACHETER DES OUTILS** 

CLUB.AUTO-DOC.FR 2-13







### Remplacement : plaquettes de frein – Hyundai Santa Fe CM. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Effectuez le remplacement complet des plaquettes de frein pour chaque essieu. Ceci offre un freinage efficace.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux plaquettes du même axe.
- Attention : tous les travaux sur la voiture Hyundai Santa Fe CM doivent être effectués avec le moteur éteint.

#### **EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:**

1

Ouvrez le capot. Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein.



2

Sécurisez les roues avec des cales.



3

Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°21.



CLUB.AUTO-DOC.FR 3–13







Surèlevez l'avant de la voiture et arrimez la.



5 Dévissez les boulons de la roue.



#### **AUTODOC** recommande:

- Attention! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. Hyundai Santa Fe CM
- Retirez la roue.



Nettoyez les fixations de l'étrier de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

CLUB.AUTO-DOC.FR 4–13







Dévissez l'attache de l'étrier de frein. Utilisez une douille n° 14. Utilisez une clé à cliquet.



- Retirez les goupilles de guidage de l'ancien étrier de frein.
- Séparez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.
- Retirez l'étrier de frein.



# Remplacement : plaquettes de frein – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOC recommande :

- Attachez l'étrier à la suspension ou à la caisse à l'aide d'un fil de fer, sans débrancher le flexible de frein afin d'éviter la dépressurisation du système.
- Assurez-vous que l'étrier de frein n'est pas accroché sur le flexible de frein.
- N'appuyez pas sur la pédale de frein après le retrait de l'étrier de frein. Le piston pourrait tomber du cylindre de frein, et entrainer une fuite de liquide de frein et une dépressurisation du système.
- Vérifiez le support de l'étrier de frein, ses vis de guidage et ses soufflets. Nettoyez-les. Remplacez-les si nécessaire.

CLUB.AUTO-DOC.FR 5–13







Retirez les plaquettes de frein.



## Remplacement : plaquettes de frein – Hyundai Santa Fe CM. Conseil d'AUTODOC :

- Mesurez l'épaisseur des disques de frein. Si la limite est atteinte, la pièce doit être remplacée.
- Retirez les clips de retenue des plaquettes de frein.
- Nettoyez le support de l'étrier de frein et retirez toute poussière et encrassement. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



#### **AUTODOC** recommande:

 Remplacement : plaquettes de frein – Hyundai Santa Fe CM. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

CLUB.AUTO-DOC.FR 6–13







Appliquez du produit sur la zone de contact entre les plaquettes de frein et le support d'étrier de frein. Servez-vous d'une pâte anti-grincement.



Remplacement : plaquettes de frein – Hyundai Santa Fe CM. Les professionnels recommandent :

• Assurez-vous que la surface du disque est propre avant d'installer les plaquettes.

16

Installez les plaquettes de frein neuves.



Remplacement : plaquettes de frein – Hyundai Santa Fe CM. Les experts d'AUTODOC recommandent :

• Assurez-vous que les plaquettes sont installées garnitures face au disque.

CLUB.AUTO-DOC.FR 7–13







Lubrifiez le piston de l'étrier de frein. Utilisez une brosse de nettoyage en nylon. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



#### **AUTODOC** recommande:

- Remplacement : plaquettes de frein Hyundai Santa Fe CM. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.
- Appuyez sur le piston de l'étrier de roue. Servez-vous d'un repousse piston pour étrier de frein.



19 Installez l'étrier de frein et fixez-le.



Vissez les tige-guides.

CLUB.AUTO-DOC.FR 8-13







Serrez les fixations de l'étrier de frein. Utilisez une clé mixte de No.17 Utilisez une douille n° 14. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 30 Nm.



Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.



Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



Remplacement : plaquettes de frein – Hyundai Santa Fe CM. Conseil des experts d'AUTODOC :

• Attendez quelques minutes après l'application.

24 Installez la roue.



CLUB.AUTO-DOC.FR 9–13







#### **AUTODOC** recommande:

• Attention! Tenez la roue en vissant les boulons de fixation. Hyundai Santa Fe CM





Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°21. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 108 Nm.



Retirez les crics et les cales.



CLUB.AUTO-DOC.FR 10-13









#### Remplacement: plaquettes de frein - Hyundai Santa Fe CM. Conseil:

- Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le vase d'expansion et ajoutez-en si nécessaire.
- Sans démarrer le moteur, pressez à plusieurs reprises sur la pédale de frein jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

28

Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein. Fermez le capot.



Remplacement : plaquettes de frein - Hyundai Santa Fe CM. Les professionnels recommandent:

• Ralentissez doucement pendant les premiers 150 à 200 km après un remplacement de plaquettes de frein. Evitez les freinages inutiles ou brusques.

BIEN JOUÉ!



**VOIR PLUS DE TUTORIELS** 

CLUB.AUTO-DOC.FR 11-13







### **AUTODOC - PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES**



UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR **VOTRE VOITURE** 

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR HYUNDAI

**PLAQUETTES DE FREIN: UNE VASTE SÉLECTION** 

CLUB.AUTO-DOC.FR 12-13







#### ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR HYUNDAI SANTA FE CM

### PLAQUETTES DE FREIN POUR HYUNDAI: ACHETEZ MAINTENANT

PLAQUETTES DE FREIN POUR HYUNDAI SANTA FE CM : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

### (1) CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTO-DOC.FR 13-13