



Comment changer : filtre  
d'habitacle sur **SKODA**  
**FABIA A trois volumes**  
**(6Y3)** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
SKODA FABIA A trois volumes (6Y3) 1.9 TDI, SKODA FABIA A trois volumes (6Y3) 1.4 16V, SKODA FABIA A trois volumes (6Y3) 1.9 SDI, SKODA FABIA A trois volumes (6Y3) 1.4, SKODA FABIA A trois volumes (6Y3) 2.0, SKODA FABIA A trois volumes (6Y3) 1.2, SKODA FABIA A trois volumes (6Y3) 1.4 TDI

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – SKODA  
FABIA A TROIS VOLUMES (6Y3). OUTILS DONT VOUS  
POURRIEZ AVOIR BESOIN :



• Mèche Torx T20

• Serviette microfibrés

**Acheter des outils**

Remplacement : filtre d'habitacle – SKODA FABIA A trois volumes (6Y3). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévue de la révision.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – SKODA FABIA A TROIS VOLUMES (6Y3). ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1

Régalez le siège passager le plus possible vers l'arrière.



2

Étendez un tissu sous le couvercle de filtre d'habitacle pour empêcher que les garnitures intérieures ne se salissent.




3

Dévissez les vis de fixation de la boîte à gants. Utilisez la mèche Torx T20.




4

Forcez puis détachez délicatement les attaches du panneau de garniture latéral du côté passager.



5

Retirez la boîte à gants.



Remplacement : filtre d'habitacle – SKODA FABIA A trois volumes (6Y3).  
Conseil des experts d'AUTODOC :

- Faites en sorte de ne pas endommager les fixations de la boîte à gants.

6

Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



7

Retirez le filtre habitacle.



Remplacement : filtre d'habitacle – SKODA FABIA A trois volumes (6Y3).  
AUTODOC recommande :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

8

Installez le filtre d'habitacle sur son siège de montage.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – SKODA FABIA A trois volumes (6Y3). Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.

**9** Réinstalez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



**10** Installer la boîte à gants.



**11** Installez le panneau de garniture latéral. En vous servant des guidages, installez la pièce et attachez-la.



**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : filtre d'habitacle – SKODA FABIA A trois volumes (6Y3). Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager les fixations.

12

Vissez les vis de fixation de la boîte à gants. Utilisez la mèche Torx T20.



13

Rérégalez le siège passager dans sa position initiale.



14

Allumez le contact.

15

Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

16

Éteignez le contact.

**BIEN JOUÉ !** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**



# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.