+ AUTODOC CLUB

Comment changer:
rotule de suspension
avant sur **VOLVO S60 I**(384) - Guide de
remplacement







TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

i Important!

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle: VOLVO S60 I (384) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4 T, VOLVO S60 I (384) 4.0 T5, VOLVO S60 I (384) 2.4 D5, VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD, VOLVO S60 I (384) 2.0 T, VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG), VOLVO S60 I (384) 2.5 R T AWD, VOLVO S60 I (384) 2.4 D, VOLVO S60 I (384) 2.5 T, VOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD, VOLVO S60 I (384) 2.4 T5, VOLVO S60 I (384) 2.3 T5, VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG), VOLVO S60 I (384) 2.4 CDI

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5

CLUB.AUTO-DOC.FR 1-10







REMPLACEMENT: ROTULE DE SUSPENSION - VOLVO S60 I (384). OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN:



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Douille d'entraînement n°13
- Douille d'entraînement n°21
- Douille longue à choc pour jantes No.19
- Clé à cliquet

- Clé dynamométrique
- Pied-de-biche
- Marteau
- Ciseau plat
- Maillet en caoutchouc
- Extracteur de joints à bille
- Cale de roue

Acheter des outils

CLUB.AUTO-DOC.FR 2-10







Remplacement: rotule de suspension - VOLVO S60 I (384). Conseil:

- La procédure de remplacement est identique pour les joints à rotule droit et gauche.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : ROTULE DE SUSPENSION - VOLVO S60 I (384). SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

Sécurisez les roues avec des cales.



Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.



- 3 Surèlevez l'avant de la voiture et arrimez la.
- Dévissez les boulons de la roue.



CLUB.AUTO-DOC.FR 3-10







AUTODOC recommande:

 Attention! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. VOLVO S60 I (384)

5

8

Retirez la roue.



Nettoyez toutes les articulations du bras. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.



Dévissez les fixations qui lient le joint à rotule au bras de contrôle de suspension. Utilisez une douille n° 21. Utilisez une clé à cliquet.



Dévissez l'attache entre le joint rotule et la fusée d'essieu. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé à cliquet.



CLUB.AUTO-DOC.FR 4–10







- 9 Retirez les écroux de fixations.
- Déconnectez le joint rotule de la fusée d'essieu. Servez-vous d'un burin plat pour l'usinage des métaux. Servez-vous d'un marteau. Servez-vous d'un pied-de-biche.



Déconnectez le joint sphérique du bras. Servez-vous d'un extracteur de rotules.



Retirez le joint rotule. Servez-vous d'un pied-de-biche.



13

Nettoyez l'emplacement de montage de la rotule. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.



CLUB.AUTO-DOC.FR 5-10







Installez un nouveau joint à rotule. Servez-vous d'un pied-de-biche.



Remplacement : rotule de suspension – VOLVO S60 I (384). Les professionnels recommandent :

- Prenez garde à ne pas endommager la protection du joint.
- Attachez le joint à rotule au bras de contrôle. Servez-vous d'un pied-de-biche.



Connectez le joint rotule à la fusée d'essieu. Servez-vous d'un pied-de-biche. Servez-vous d'un maillet en caoutchouc.



17 Installez les boulons de fixation.

CLUB.AUTO-DOC.FR 6-10







Serrez l'attache du joint rotule. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 50 Nm.



Serrez les fixations reliant le joint à rotule au bras de commande. Utilisez une douille n° 21. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 100 Nm.



Appliquez du produit sur les fixations de la rotule. Utilisez de la graisse au cuivre.



Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.



CLUB.AUTO-DOC.FR 7–10







Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



AUTODOC recommande:

• Remplacement : rotule de suspension – VOLVO S60 I (384). Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

23

Installez la roue.



AUTODOC recommande:

 Attention! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en vissant les boulons de fixation. VOLVO S60 I (384)

24

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.



CLUB.AUTO-DOC.FR 8-10







Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue 25 N°19. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 140 Nm.



26

Retirez les crics et les cales.



BIEN JOUÉ!



VOIR PLUS DE TUTORIELS

CLUB.AUTO-DOC.FR 9-10





AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES



UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ROTULE DE SUSPENSION: UNE VASTE SÉLECTION

(i) CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.

CLUB.AUTO-DOC.FR 10-10