



Comment changer : filtre
d'habitacle sur **VW**

**California Westfalia T4
Minibus (7DJ, 7DK, 70J) -
Guide de remplacement**

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

i Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia
T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J) 2.8 VR6, VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK,
70J) 1.9 TD, VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : VW Transporter IV Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – VW
CALIFORNIA WESTFALIA T4 MINIBUS (7DJ, 7DK, 70J).
OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :



- Couverture des ailes


[Acheter des outils](#)

Remplacement : filtre d'habitacle – VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J). AUTODOC recommande :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévu de la révision.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J) - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

- 1 Ouvrez le capot.
- 2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.
- 3 Déverrouillez les clips du couvercle du filtre d'habitacle. Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.




4

Retirez le compartiment du filtre à air de l'habitacle.



5

Retirez le filtre habitacle.




Remplacement : filtre d'habitacle – VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J). Les professionnels recommandent :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

6

Nettoyez le boîtier du filtre d'habitacle.



Remplacement : filtre d'habitacle – VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J). AUTODOC recommande :

- Retirez tous les débris du compartiment du filtre d'habitacle afin d'éviter la contamination des gaines de ventilation.


7

Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.



8

Installez un nouvel élément filtrant dans le support, puis l'ensemble dans le boîtier, tout en alignant la partie supérieure avec le boîtier. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J). Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.


9 Installez le compartiment du filtre à air de l'habitacle.



Remplacement : filtre d'habitacle – VW California Westfalia T4 Minibus (7DJ, 7DK, 70J). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

10 Réinstallez le couvercle du compartiment du filtre habitacle. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.



11 Retirez la housse d'aile.

12 Fermez le capot.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.