



Comment changer :
glace rétroviseur sur **VW**
Polo Berline (9A4, 9A2,
9N2, 9A6) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
VW Polo Berline (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo Berline (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI, VW Polo Berline (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

REPLACEMENT : GLACE RÉTROVISEUR – VW POLO
BERLINE (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). OUTILS DONT VOUS
AVEZ BESOIN :



- Nettoyant pour contacts

- Outil d'ajustement en plastique

[Acheter des outils](#)

Remplacement : glace rétroviseur – VW Polo Berline (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).
AUTODOC recommande :

- La procédure de remplacement est identique pour le rétroviseur droit et le rétroviseur gauche.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : GLACE RÉTROVISEUR – VW POLO BERLINE (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :


1

Faites basculer le miroir hors du boîtier.



2

Détachez soigneusement le miroir de sa fixation. Servez-vous d'un outil de garniture en plastique.



3

Retirez le miroir.




AUTODOC recommande:

- Remplacement : glace rétroviseur – VW Polo Berline (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Pour ne pas endommager la pièce lors de l'installation, ne forcez pas trop.


4

Détachez les connecteurs de chauffage du miroir.




5

Appliquez du produit sur les connecteurs de chauffage du miroir. Utilisez de la graisse diélectrique.




6

Attachez les connecteurs de chauffage du miroir.



7

Installez le nouveau miroir. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.



Remplacement : glace rétroviseur – VW Polo Berline (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Les professionnels recommandent :

- Ne forcez pas durant l'installation. Vous pourriez autrement endommager les attaches.
- Assurez-vous que le miroir est correctement positionné. Il doit être aligné sur les languettes de verrouillage du boîtier.


8

Nettoyez le miroir.



9

Allumez le contact. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



10

Éteignez le contact.



BIEN JOUÉ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

GLACE RÉTROVISEUR : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.