



Comment changer : filtre
à carburant sur **VW Polo**
III 3/5 portes (6N2) -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
 VW Polo III 3/5 portes (6N2) 1.4 16V, VW Polo III 3/5 portes (6N2) 1.6 16V GTI, VW
 Polo III 3/5 portes (6N2) 1.4 TDI, VW Polo III 3/5 portes (6N2) 1.0, VW Polo III 3/5
 portes (6N2) 1.7 SDI, VW Polo III 3/5 portes (6N2) 1.9 D, VW Polo III 3/5 portes (6N2)
 1.4, VW Polo III 3/5 portes (6N2) 1.9 SDI

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce
 détachée similaire sur : VW Polo IV 3/5 portes (9N) 1.4 16V

REEMPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – VW POLO
III 3/5 PORTES (6N2). OUTILS DONT VOUS AUREZ
BESOIN :



- Brosse métallique
- Nettoyant multi-usages en spray
- Tournevis phillips
- Tournevis À Tête Plate
- Conteneur pour liquides

Acheter des outils

Remplacement : filtre à carburant – VW Polo III 3/5 portes (6N2). AUTODOC recommande :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – VW POLO III 3/5 PORTES (6N2). ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1

Ouvrez la trappe à carburant.



2

Dévissez le bouchon du réservoir.




3


Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

4


Préparez un bac pour récupérer le liquide.



5 Nettoyez le filtre à carburant. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.




6 Appuyez sur les clips et détachez les conduites d'admission de carburant du boîtier du filtre à huile. Utilisez un tournevis plat.



Remplacement : filtre à carburant – VW Polo III 3/5 portes (6N2). Les professionnels recommandent :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

7 Desserrez le support du filtre à carburant. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



8

Retirez le filtre à essence.



9

Mettez l'ancienne cartouche de filtre dans le conteneur.

10

Installez un filtre à essence neuf.

Remplacement : filtre à carburant – VW Polo III 3/5 portes (6N2). AUTODOC recommande :

- Souvenez-vous qu'ils est important de ne pas intervertir l'entrée et la sortie du filtre. Les flèches sur le filtre indiquent la direction de du flux de carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - VW Polo III 3/5 portes (6N2).

11

Connectez les lignes de carburant et verrouillez les clips d'attache.



12 Serrez les attaches du filtre à carburant. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



13 Retirez le bac contenant le liquide de là où il se trouve.




14 Abaissez la voiture.



15 Serrez le bouchon du réservoir.

16 Fermez la trappe à carburant.




Remplacement : filtre à carburant – VW Polo III 3/5 portes (6N2). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Avant de débiter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

17

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



18

Éteignez le moteur.

Remplacement : filtre à carburant – VW Polo III 3/5 portes (6N2). Les professionnels recommandent :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.