# + AUTODOC CLUB

Comment changer:
plaquettes de frein avant
sur **Toyota Yaris P1** Guide de remplacement







### **TUTORIEL VIDÉO**



### i Important!

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle: TOYOTA Yaris 3/5 portes (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.3, TOYOTA CELICA (ZZT23\_) 1.8 16V VT-i, TOYOTA Yaris 3/5 portes (\_P1\_) 1.3 (NCP10\_, SCP12\_), TOYOTA MR 2 III (ZZW3\_) 1.8 16V VT-i, TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5, TOYOTA Yaris 3/5 portes (\_P1\_) 1.5 (NCP13\_), TOYOTA Yaris 3/5 portes (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.4 D-4D, TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) 1.4 VVT-i (ZZE120\_), TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) 1.6 VVT-i (ZZE121\_), TOYOTA COROLLA Break (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.6 VVT-i (ZZE121\_), TOYOTA COROLLA A trois volumes (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.4 VVT-i (ZZE120\_), TOYOTA COROLLA A trois volumes (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.6 VVT-i (ZZE120\_), TOYOTA COROLLA A trois volumes (\_E12J\_, \_E12T\_) 1.6 VVT-i (ZZE121\_), (+ 17)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

CLUB.AUTO-DOC.FR 1-14







# REMPLACEMENT : PLAQUETTES DE FREIN - TOYOTA YARIS P1. OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Brosse métallique
- Brosse de nettoyage en nylon
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Pâte anti-grincements
- Graisse au cuivre
- Clé dynamométrique

- Clé mixte de No.14
- Douille d'entraînement n°14
- Clé à cliquet
- Douille longue à choc pour jantes No.21
- Repousse piston pour étrier de frein
- Pied-de-biche
- Cale de roue

**ACHETER DES OUTILS** 

CLUB.AUTO-DOC.FR 2-14





### Remplacement : plaquettes de frein – Toyota Yaris P1. AUTODOC recommande :

- Effectuez le remplacement complet des plaquettes de frein pour chaque essieu. Ceci offre un freinage efficace.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux plaquettes du même axe.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

# REMPLACEMENT : PLAQUETTES DE FREIN - TOYOTA YARIS P1. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

Ouvrez le capot. Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein.



- Sécurisez les roues avec des cales.
- Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°21.



CLUB.AUTO-DOC.FR 3-14







Surèlevez l'avant de la voiture et arrimez la.



5 Dévissez les boulons de la roue.



#### **AUTODOC** recommande:

- Attention! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. Toyota Yaris P1
- 6 Retirez la roue.



Nettoyez les fixations de l'étrier de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.



CLUB.AUTO-DOC.FR 4–14







Dévissez l'attache de l'étrier de frein. Utilisez une clé mixte de No.14. Utilisez une douille n° 14. Utilisez une clé à cliquet.



9 Séparez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.



10 Soulevez l'étrier.



CLUB.AUTO-DOC.FR 5–14





# Remplacement : plaquettes de frein – Toyota Yaris P1. Les professionnels recommandent :

- Attachez l'étrier à la suspension ou à la caisse à l'aide d'un fil de fer, sans débrancher le flexible de frein afin d'éviter la dépressurisation du système.
- Assurez-vous que l'étrier de frein n'est pas accroché sur le flexible de frein.
- N'appuyez pas sur la pédale de frein après le retrait de l'étrier de frein. Le piston pourrait tomber du cylindre de frein, et entrainer une fuite de liquide de frein et une dépressurisation du système.
- Vérifiez le support de l'étrier de frein, ses vis de guidage et ses soufflets. Nettoyez-les. Remplacez-les si nécessaire.

11

Retirez les plaquettes de frein.



#### Remplacement : plaquettes de frein – Toyota Yaris P1. Conseil d'AUTODOC :

• Mesurez l'épaisseur des disques de frein. Si la limite est atteinte, la pièce doit être remplacée.

CLUB.AUTO-DOC.FR 6-14







Retirez les ressorts de fixation des plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.



Nettoyez le support de l'étrier de frein et retirez toute poussière et encrassement. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



#### **AUTODOC** recommande:

- Remplacement : plaquettes de frein Toyota Yaris P1. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.
- Installez les ressorts de retenue des plaquettes de frein.



Lubrifiez le piston de l'étrier de frein. Utilisez une brosse de nettoyage en nylon. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



CLUB.AUTO-DOC.FR 7-14








#### **AUTODOC** recommande:

 Remplacement : plaquettes de frein – Toyota Yaris P1. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.





Appliquez du produit sur la zone de contact entre les plaquettes de frein et le support d'étrier de frein. Servez-vous d'une pâte anti-grincement.



Remplacement : plaquettes de frein – Toyota Yaris P1. Conseil des experts d'AUTODOC :

• Assurez-vous que la surface du disque est propre avant d'installer les plaquettes.

Installez les plaquettes de frein neuves.



CLUB.AUTO-DOC.FR 8-14








#### Remplacement: plaquettes de frein - Toyota Yaris P1. Conseil d'AUTODOC:

• Assurez-vous que les plaquettes sont installées garnitures face au disque.





Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.



Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



21

#### **AUTODOC** recommande:

 Remplacement : plaquettes de frein – Toyota Yaris P1. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

CLUB.AUTO-DOC.FR 9–14







22 Installez la roue.



### Remplacement : plaquettes de frein – Toyota Yaris P1. Conseil :

 Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°21.



Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°21. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 103 Nm.



Retirez les crics et les cales.

25



CLUB.AUTO-DOC.FR 10-14







# Remplacement : plaquettes de frein – Toyota Yaris P1. Les professionnels recommandent :

• Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le vase d'expansion et ajoutez-en si nécessaire.

26

Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein.



# Remplacement : plaquettes de frein – Toyota Yaris P1. Les experts d'AUTODOC recommandent :

• Sans démarrer le moteur, pressez à plusieurs reprises sur la pédale de frein jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

27

Fermez le capot.



CLUB.AUTO-DOC.FR 11-14







## Remplacement : plaquettes de frein – Toyota Yaris P1. AUTODOC recommande :

• Ralentissez doucement pendant les premiers 150 à 200 km après un remplacement de plaquettes de frein. Evitez les freinages inutiles ou brusques.

BIEN JOUÉ! 👍

**VOIR PLUS DE TUTORIELS** 

CLUB.AUTO-DOC.FR 12-14





### AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES



UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR TOYOTA

**PLAQUETTES DE FREIN: UNE VASTE SÉLECTION** 

CLUB.AUTO-DOC.FR 13-14







## ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR TOYOTA YARIS P1

### PLAQUETTES DE FREIN POUR TOYOTA: ACHETEZ MAINTENANT

PLAQUETTES DE FREIN POUR TOYOTA YARIS P1 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

### (1) CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.

CLUB.AUTO-DOC.FR 14-14